

# DEXTER LIFTS

Excellence at Heights

**DEXTER  
19ZS / 25Z**

**19ZS**



## Dexter-Hebebühnen werden seit 40 Jahren in Finnland hergestellt

Anhängerzüge von Dexter eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Das geringe Gesamtgewicht und große Reichweiten ermöglichen den Einsatz auch an anspruchsvollen Stellen. Vier unabhängig voneinander verstellbare Stützbeine erleichtern das Nivellieren des Lifts auch auf unebenen und schrägen Flächen. Kontinuierliche Auslegerdrehung und Standardantrieb ermöglichen den Zugang zu engen Räumen. Dank des starken und robusten Rahmens ist das Schleppen der Hebebühne mühelos und die langen Entfernungen zwischen den Baustellen sind kein Problem.

Alle Dexter-Hebebühnen werden in unserer eigenen Fabrik in Nokia aus hochfestem Stahl hergestellt und sind im Verhältnis zu ihrer Hubhöhe leicht, aber robust. Die Produkte sind für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt, insbesondere mit dem Ziel der Betriebszuverlässigkeit und Betriebssicherheit. Alle Wartungspunkte der Hebebühne sind leicht zugänglich und die Gelenke sind mit Schmiernippeln ausgestattet. Alle schadensanfälligen Komponenten sind durch Metallgitter geschützt.



19ZS



25Z



25Z



25Z

# 19ZS / 25Z

Unsere höchsten Hebebühnen 19ZS und 25Z machen das Arbeiten dank des robusten Teleskopauslegers auch in der Luft stabil. Die serienmäßige stufenlose Auslegerlenkung bei Hebebühnen wird besonders bei Arbeiten in der Höhe geschätzt. Optional ist auch eine Einheit erhältlich, um den Lift ohne Netzstrom zu betreiben.



## MAX ARBEITSHÖHE

19ZS: 19,0 m  
25Z: 25,0 m



## MAX PLATTFORMHÖHE

19ZS: 17,0 m  
25Z: 23,0 m



## SEITLICHE REICHWEITE

19ZS: 6,5 m / 215 kg, 8,0 m / 120 kg  
25Z: 8,5 m / 215 kg



## ARBEITSBREITE

19ZS: 4,6 m  
25Z: 4,6 m



## MAX BETRIEBSLAST

215 kg / 2 Personen



## ARBEITSKORB ABMESSUNGEN

0,8 m x 1,25 m x 1,1 m



## DREHUNG DES ARBEITSKORBES

+/-40°



## BAUM DREHUNG

ständig



## BAUM KONTROLLE

proportional



## MASCHINENLÄNGE

19ZS: 7,10 m  
25Z: 8,55 m



## MASCHINENBREITE

2,05 m



## MASCHINENHÖHE

19ZS: 2,3 m  
25Z: 2,4 m



## GEWICHT

19ZS: 2 200 kg  
25Z: 3 000 kg



## ENERGIEQUELLE

230 V / 50 Hz / 1,9 kW



## BENZINMOTOR

Zubehör



## TRAKTIONSANTRIEB

Standard



## GRADIERBARKEIT

15 %

# **DEXTER LIFTS**

Excellence at Heights



**Dexter Lifts Oy**  
**Lehtimäenkatu 1**  
**37150 NOKIA**  
**FINNLAND**  
**[sales@dexterlifts.com](mailto:sales@dexterlifts.com)**  
**+358 (0) 44 347 4480**  
**[www.dexterlifts.com](http://www.dexterlifts.com)**

**25Z**